

# THERMAL-LUBE

## HUILE HYDRAULIQUE VEGETALE

# XL9529

**XL9529** est une huile hydraulique biodégradable à base végétale renforcée par des additifs Anti-usure (AW) / extrême-pression (EP), inhibiteurs de rouille et d'oxydation pour la protection des mécanismes des systèmes hydrauliques. **XL9529** ne contient aucun produit minéral ni additifs dangereux pour la santé des opérateurs et l'environnement.

### SPÉCIFICATIONS:

**XL9529** rencontre ou dépasse les spécifications suivantes:

- Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70
- U.S. Steel 127, 136 / German Steel SEB 181222
- DIN 51524 Parts 1 and 2, Type HLP
- DIN 51506, VDL
- GE Turbine Specifications [GEK 32568E (ISO 32) & GEK 28143A]
- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- ISO 11158:1997, Family H, Type HM
- Bosch Rexroth RE 90220, Type HLP
- Eaton Vickers, I-286-S, M-2950, 35VQ25A

### AVANTAGES:

- Biodégradable
- Non toxique
- Point d'Éclair très élevée.
- Plus sécuritaire que les produits à base de pétrole
- Protège contre la rouille et la corrosion
- Compatible avec les élastomères (joints d'étanchéité)

### APPLICATIONS:

**XL9529** est recommandée pour les pompes à palettes, à engrenages ou à piston, mobiles ou stationnaires, opérant sous des hautes ou basses pressions.

Code de produit: XL9529	Méthod	/032	/046	/068
Apparence		Liquide clair		
Densité à 15.5/15.6°C	ASTM D1298	0.916	0.918	0.920
Viscosité à 40°C, cSt	ASTM D44	32	39.15	70
Viscosité à 100°C, cSt	ASTM D44	8	8.4	13
Indice de viscosité	ASTM D2270	239	216	190
Point d'éclair, °C	ASTM D92	330	330	335
Point d'écoulement, °C	ASTM D97	-15	-15	-12
Essai prévention de rouille,	ASTM D-665	Réussi		



255 Ave Labrosse, Pointe-Claire, Québec, Canada H9R 1A3

T: +1.514.694.5823; [www.thermal-lube.com](http://www.thermal-lube.com)

The information presented in this bulletin is, to the best of our knowledge accurate. It is intended to be helpful, and not considered to be a guarantee. L'information donnée dans ce bulletin est, au meilleur de nos connaissances, exacte. L'intention de ce bulletin est pour votre aide et non une garantie.