

THE THERMAL-LUBE

HUILE SYNTHÉTIQUE FILANTE A TOUT USAGE

XL7360

Juillet 2022

XL7360 est une huile synthétique approuvée alimentaire (H2) à tout usage unique en son genre qui contient des additifs microscopiques en suspension colloïdale.

XL7360 est formulée avec des polymères qui possèdent une structure très élastique et qui adhère à la plupart des surfaces métaux et élimine la dégoulinade et les éclaboussures.

XL7360 est reconnue pour ses propriétés de glissement exceptionnelles et sa réduction de friction.

XL7360 est recommandée comme une huile tout usage pour les chaînes, les cams, les glissoirs, les lignes à l'air, les outils pneumatiques, les engrenages ouverte, et plusieurs autres applications.

XL7360 est disponible dans tous les différents grades de viscosité.

La série **XL7360/800** (pas alimentaire) possède tous les mêmes propriétés et spécifications, mais augmenté avec le molybdène pour une lubricité accrue.

SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Code de Produit : XL7360 (PTFE)	/010	/022	/032	/046	/068	/100	/220	/320	/460
Code de Produit : XL7360 (PTFE + moly)	/801	/822	/832	/846	/868	/810	/820	/830	/840
Grade ISO	10	22	32	46	68	100	220	320	460
Grade SAE	-	5W	-	-	-	-	-	-	-
Viscosité (cSt à 40°C) (ASTM D445)	9.5	21.4	31	44.7	71.1	108	210	315	432
(cSt à 100°C) (ASTM D445)	-	4.8	6.1	7.8	11.4	15.5	24.5	32.6	42.7
Indice de Viscosité (ASTM D2270)	-	152	148	145	154	152	146	145	152
Point d'écoulement (°C) (ASTM D97)	-63	-58	-47	-40	-40	-35	-31	-28	-22
Couleur	Naturel (Gris foncé/noir avec moly)								



255 Ave Labrosse, Pointe-Claire, Québec, Canada H9R 1A3

T: +1.514.694.5823; www.thermal-lube.com

The information presented in this bulletin is, to the best of our knowledge accurate. It is intended to be helpful, and not considered to be a guarantee. L'information donnée dans ce bulletin est, au meilleur de nos connaissances, exacte. L'intention de ce bulletin est pour votre aide et non une garantie.